



Model		TS-P 500	TS-P 800	TS-P 1000	TS-P 1500
Art.Nr.		S4320H	S4321H	S4322H	S4323H
Inhalt	Liter	500	800	1000	1500
max. Druck im Tank	bar	3,0	3,0	3,0	3,0
max. Temperatur	°C	95	95	95	95
max. Druck im Wärmetauscher	bar	10,0	10,0	10,0	10,0
max. Temperatur im Wärmetauscher	°C	110	110	110	110
Oberfläche Wärmetauscher	m <sup>2</sup>	2,3	2,8	3,0	3,7
Höhe	mm	1720	1910	2090	2220
Durchmesser aussen	mm	850	990	990	1200
Durchmesser innen	mm	650	790	790	1000
Kippmaß (zirka)	mm	1840	2070	2240	2440
Gewicht (ohne Isolierung)	kg	110	150	170	230
Anschluß Nr. 1	H mm 1½"	1720	1910	2090	2220
Anschluß Nr. 2	A mm 1½"	1400	1573	1742	1808
Anschluß Nr. 3	B mm 1½"	1150	1390	1520	1635
Anschluß Nr. 4	C mm ½"	1½" - 1020	1290	1450	1525
Anschluß Nr. 5	E mm 1½"	910	980	1060	1085
Anschluß Nr. 6	F mm 1"	800	820	880	875
Anschluß Nr. 7	G mm 1½"	650	670	730	765
Anschluß Nr. 8	L mm ½"	490	465	495	520
Anschluß Nr. 9	M mm 1"	280	310	310	375
Anschluß Nr. 10	N mm 1½"	150	170	170	235
Anschluß Nr. 11 (Øa180-Øi110)	P mm	308	338	338	403
Anschluß Nr. 12	R mm ½"	440	570	580	875
Anschluß Nr. 13	S mm 1½"	820	920	1130	1130
Anschluß Nr. 14	T mm ½"	1150	1290	1500	1500
Energieeffizienzklasse		D	D	D	E
Warmhalteverluste	kWh/24h	3,0	3,8	4,2	5,6