

### Beschreibung

Für die einfache und schnelle Anbindung von Sonnenkollektoren.

Schutzfolie: UV-beständiger Aussenmantel, sehr belastbar

Dämmung: Hochtemperaturkautschuk bis 150°C

(kurzfristig 175°C),

UV-beständig nach DIN, Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK

Dämmdicke 13 mm

### Merkmale:

- parallelgewellter Ganzmetallschlauch, sehr flexibel
- rost-, hitze-, vibrations- und druckbeständig
- sehr gute Flexibilität und Querdruckfestigkeit
- einfache Konstruktion lösbarer Verbindung
- Werkstoff: 1.4404 / Aisi 316L



Wellrohr Twinway mit Isolierung und Steuerkabel

Wellrohr-Twinway DN16 mit Isolierung und Steuerkabel, Dämmdicke 13 mm	Art.Nr
10 Meter Bund	B9055
15 Meter Bund	B9056
25 Meter Bund	B9057

Wellrohr-Twinway DN20 mit Isolierung und Steuerkabel, Dämmdicke 13 mm	Art.Nr
10 Meter Bund	B9058
15 Meter Bund	B9059
25 Meter Bund	B9060

Wellrohr-Twinway DN25 mit Isolierung und Steuerkabel, Dämmdicke 13 mm	Art.Nr
10 Meter Bund	B9061
15 Meter Bund	B9062
25 Meter Bund	B9063

